



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Моноблок среднетемпературный ПОЛЮС-SAR MGM 105 F

Среднетемпературный моноблок \*\*ПОЛЮС-SAR MGM 105 F\*\* серии Моно используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

Агрегат полностью заправлен фреоном.

**\*\*Особенности:\*\***

\* Герметичный

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/monoblok-srednetemperaturnyi-polius-sar-mgm-105-f/>



Цена: 82430.00 руб.

### Характеристики

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Тип          | среднетемпературный |
| Жидкость     | 1/4"                |
| Шаг ребер    | 4,2 мм              |
| Всасывание   | 1/2"                |
| Нагнетание   | 1/4"                |
| Тип оттайки  | ТЭН                 |
| Объем камеры | от 4.1 до 12 м3     |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трубопроводы                        | Нагнетание 1/4"<br>Всасывание: 1/2"<br>Жидкость: 1/4"<br>Внутренний диаметр дренажной трубки: 22 мм                                                                                                                        |
| Загрузка фреона                     | 1 кг                                                                                                                                                                                                                       |
| Мощность оттайки                    | 0,36 кВт                                                                                                                                                                                                                   |
| Воздухоохладитель                   | Производительность 650 м3/ч<br>Тип оттайки: ТЭН<br>Мощность оттайки: 0,36 кВт<br>Шаг ребер: 4,2 мм<br>Площадь поверхности: 5,2 м2<br>Количество вентиляторов: 1<br>Диаметр вентилятора: 250 мм<br>Длина струи воздуха: 4 м |
| Габариты в упаковке                 | 1100x700x1100 мм                                                                                                                                                                                                           |
| Длина струи воздуха                 | 4 м                                                                                                                                                                                                                        |
| Производительность                  | 650 м3/ч                                                                                                                                                                                                                   |
| Диаметр вентилятора                 | 250 мм                                                                                                                                                                                                                     |
| Площадь поверхности                 | 5,2 м2                                                                                                                                                                                                                     |
| Температурный режим                 | от -5 до 10 °C                                                                                                                                                                                                             |
| Количество вентиляторов             | 1                                                                                                                                                                                                                          |
| Холодопроизводительность            | от 600 до 1520 Вт                                                                                                                                                                                                          |
| Внешний силовой электрокабель       | ПВС 3*1,5                                                                                                                                                                                                                  |
| Компрессорно-конденсаторный блок    | Производительность 650 м3/ч<br>Шаг ребер: 2,8 мм<br>Максимальная мощность вентилятора: 0,05 кВт<br>Площадь поверхности: 6,75 м2<br>Количество вентиляторов: 1<br>Диаметр вентилятора: 250 мм                               |
| Максимальная мощность вентилятора   | 0,05 кВт                                                                                                                                                                                                                   |
| Внутренний диаметр дренажной трубки | 22 мм                                                                                                                                                                                                                      |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °C |
|-------------------------------------------|-------|

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.