



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-CAP MGS 460

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-CAP MGS 460** серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

****Особенности:****

* Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG 45

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-srednetemperaturnaia-polius-sar-mgs-460/>

Цена: 377282.00 руб.



Характеристики

Тип	среднетемпературная
1-е место	770x1350x660 мм
2-е место	720x1500x1100 мм
Шаг ребер	4 мм
Хладагент	R404
Всасывание	7/8"*
Нагнетание	1/2"*

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Напряжение	380 В
Тип оттайки	ТЭН
Загрузка фреона	4 кг
Мощность оттайки	2,88 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 4300 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 2,88 кВт Шаг ребер: 4 мм Площадь поверхности: 38,05 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,3 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм Длина струи воздуха: 12 м
Габариты в упаковке	1-е место 770x1350x660 мм 2-е место: 720x1500x1100 мм
Длина струи воздуха	12 м
Производительность	4300 м3/ч
Диаметр вентилятора	350 мм
Площадь поверхности	38,05 м2
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	925 мм
Ширина внешнего блока	1430 мм
Вес общий (с упаковкой)	243 кг
Потребляемая мощность	4.53 кВт
Глубина внешнего блока	620 мм
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	540 мм
Объем холодильной камеры	от 62 до 179 м³

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Ширина внутреннего блока	1280 мм
Глубина внутреннего блока	520 мм
Холодопроизводительность	от 4700 до 14000 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5х2,5
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 6500 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Площадь поверхности: 32,48 м2 Количество вентиляторов: 3 Максимальная мощность вентилятора: 0,405 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм
Максимальная мощность вентилятора	0,3 кВт
Максимальная температура окружающей среды	30 °С
Трубопроводы (в комплект поставки не входит)	Нагнетание 1/2"* Всасывание: 7/8"* Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока): 34 мм
Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока)	34 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.