



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Автоклав ИПКС-128-500Рг(Н) (промышленный, вертикальный, электрический, 2 корзины, эл.регистратор, сталь нержавеющая)

Автоклав выполнен из конструкционной стали с термостойким покрытием, также в состав входят две загрузочные корзины из пищевой нержавеющей стали, десять перфорированных пластиковых полок для банок и вкладыши по периметру корзин для исключения контакта жестяных банок с материалом нержавеющей корзины.

Вместимость по стеклянным банкам ГОСТ 5717-81 емкостью 500 мл - 300 шт., 1000 мл - 190 шт., 3000 мл - 60 шт.; по жестяным банкам No 21 - 1400 шт., No 39 - 9

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/avtoklav-ipks-128-500rg-n-promyshlenniyi-vertikalnyi-elektricheskii-2-korziny-el-registrator-stal-nerzhaveiushchaia/>



Цена: 1547006.00 руб.

Характеристики

Масса, не более, кг	600
Объем автоклава, не менее, л	650
Масса в упаковке, не более, кг	620
Габаритные размеры, не более, мм	1500x1100x1800
Рабочая температура, не более, °C	130
Количество корзин для загрузки, шт	2
Рабочий объем автоклава, не более, л	550

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Рабочее давление, не более, кгс/кв.см	3
Установленная мощность, не более, кВт	45
Габаритные размеры в упаковке, не более, мм	1200x1200x1900
Наличие цифрового регистратора параметров техпроцесса с USB-интерфейсом	да
Время охлаждения от температуры стерилизации 110°C до температуры 40°C при втором уровне заполнения, не менее, мин	60
Время охлаждения от температуры стерилизации 110°C до температуры 40°C при первом уровне заполнения, не менее, мин	25
Время нагрева до температуры стерилизации 110°C от начальной температуры 80°C при втором уровне заполнения, не более, мин	35
Время нагрева до температуры стерилизации 110°C от начальной температуры 80°C при первом уровне заполнения, не более, мин	15

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.