



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Печь ротационная Восход Муссон-ротор 250МР Супер

Ротационная печь **Восход Муссон-ротор 250МР Супер** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. Облицовка, дверь печи, стенки, потолок, пол, порог пекарной камеры выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят набор ЗИП.

Оборудование поставляется в разобранном виде.
Монтаж и пусконаладочные работы производятся квалифицированными специалистами.
Стоимость работ р

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/pech-rotatsionnaia-voskhod-musson-rotor-250mr-super/>



Цена: 2269418.00 руб.

Характеристики

Высота	2972 мм
Ширина	2000 мм
Глубина	2620 мм
Мощность	110 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	газ
Жидкое топливо	9,3 кг/ч

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Вес с упаковкой	Порог, основание, швеллера нижние и задний, платформа, потолок, профили пояса, швеллеры основания, проем двери, дверь и теплоизоляция 1025 кг Вентилятор, короб, канал паросброса, пандус, блок воздухоподогревателя, стенки и крыша блока воздухоподогревателя, трубы парогенератора и мин. плита: 471 кг Козырек, стенка передняя, панели, стойки, зашивки и канал: 265 кг Стержни парогенератора, секции парогенератора, в ящике - подвод воды, клапан паросброса, ДРД, панель оператора, мелкие детали, крепежные изделия, комплекты ЗИП и принадлежности: 442 кг Экран, стенки камеры, жалюзи и настил: 384 кг Панель управления, дверь левая, стенки, зашивки, пластины и подводка гибкая: 349 кг
Размер противня	1100x750 мм, 900x600 мм
Вес (с упаковкой)	3010 кг
Вес (без упаковки)	2400 кг
Габариты в упаковке	Порог, основание, швеллера нижние и задний, платформа, потолок, профили пояса, швеллеры основания, проем двери, дверь и теплоизоляция 2310x2120x1580 мм Вентилятор, короб, канал паросброса, пандус, блок воздухоподогревателя, стенки и крыша блока воздухоподогревателя, трубы парогенератора и мин. плита: 1900x1200x1460 мм Козырек, стенка передняя, панели, стойки, зашивки и канал: 2020x1120x1100 мм Стержни парогенератора, секции парогенератора, в ящике - подвод воды, клапан паросброса, ДРД, панель оператора, мелкие детали, крепежные изделия, комплекты ЗИП и принадлежности: 1030x700x1190 мм Экран, стенки камеры, жалюзи и настил: 1820x720x2195 мм Панель управления, дверь левая, стенки, зашивки, пластины и подводка гибкая: 2080x590x1090 мм
Температурный режим	от 100 до 300 °С
Газообразное топливо	12,5 м3/ч



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Страна-производитель	Россия
Общая площадь выпечки	14,85** м2
Максимальный расход****	Газообразное топливо 12,5 м3/ч Жидкое топливо: 9,3 кг/ч
Электрическая мощность	6,5 кВт
Высота потолков в помещении	не менее 3,5 м
Батон 0,3 кг (16 шт. на 1 противне)	288**
Батон 0,5 кг (12 шт. на 1 противне)	192***
Вместимость стеллажных тележек	1
Производительность за 1 выпечку	Хлеб формовой при использовании хлебных форм Л7 270** Хлеб формовой при использовании хлебных форм Л10: 270** Батон 0,5 кг (12 шт. на 1 противне): 192*** Батон 0,3 кг (16 шт. на 1 противне): 288** Мелкоштучные изделия 0,15 кг (35 шт. на 1 противне): 630**
Время разогрева до температуры 250 °С	не более 20 мин.
Экран, стенки камеры, жалюзи и настил	384 кг
Марка используемых стеллажных тележек	ТС-4*
Расход воды за один цикл пароувлажнения	от 8 до 9 л
Мелкоштучные изделия 0,15 кг (35 шт. на 1 противне)	630**
Хлеб формовой при использовании хлебных форм Л7	270**
Хлеб формовой при использовании хлебных форм Л10	270**
Козырек, стенка передняя, панели, стойки, зашивки и канал	265 кг
Панель управления, дверь левая, стенки, зашивки, пластины и подводка гибкая	349 кг
Порог, основание, швеллера нижние и задний,	1025 кг

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

платформа, потолок, профили пояса, швеллеры основания, проем двери, дверь и теплоизоляция	
Вентилятор, короб, канал паросброса, пандус, блок воздухоподогревателя, стенки и крыша блока воздухоподогревателя, трубы парогенератора и мин. плита	471 кг
Стержни парогенератора, секции парогенератора, в ящике - подвод воды, клапан паросброса, ДРД, панель оператора, мелкие детали, крепежные изделия, комплекты ЗИП и принадлежности	442 кг

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.